

# Unisono

## Dissuasore UNISONO testa a corona piatta, con una scanalatura

Struttura in acciaio, cilindrico, zincato a caldo e rivestito, versione standard in ematite DB 701 e DB 703, altezza standard 900 mm dal suolo, testa in alluminio, rivestita come la struttura.

Installazione fissa da cementare, con rosetta di fissaggio a pavimento

Diametro: 76 mm, 90 mm, 108 mm, 121mm, 160 mm e 220\* mm

\*220 mm di diametro. L'altezza rispetto al suolo può essere a scelta di 600/700 oppure 800 mm.



## Dissuasore UNISONO testa a corona piatta, con una scanalatura, estraibile

Struttura in acciaio, cilindrico, zincato a caldo e rivestito, versione standard in ematite DB 701 e DB 703, altezza standard 900 mm dal suolo, testa in alluminio, rivestita come la struttura. Estraibile, con manicotto e rosetta a pavimento.

Diametro: 76 mm, 90 mm, 108 mm, 121mm, 160 mm e 220\* mm

\*220 mm di diametro. L'altezza rispetto al suolo può essere a scelta di 600/700 oppure 800 mm.

## Dissuasore UNISONO testa a corona piatta e inserto in faggio laminato, con una scanalatura

Struttura in acciaio, cilindrico, zincato a caldo e rivestito, versione standard in ematite DB 701 e DB 703, altezza standard 900 mm dal suolo, testa in alluminio, rivestita come la struttura.

Installazione fissa da cementare, con rosetta di fissaggio a pavimento.

Diametro 121 mm



## Dissuasore UNISONO testa a corona piatta e inserto in faggio laminato, con una scanalatura, estraibile

Struttura in acciaio, cilindrico, zincato a caldo e rivestito, versione standard in ematite DB 701 e DB 703, altezza standard 900 mm dal suolo, testa in alluminio, rivestita come la struttura. Estraibile, con manicotto e rosetta a pavimento.

Diametro 121 mm

**Dissuasore UNISONO con testa sferica**

Struttura in acciaio, cilindrico, zincato a caldo e rivestito, versione standard in ematite DB 701 e DB 703, altezza standard 900 mm dal suolo. Installazione fissa da cementare, con rosetta di fissaggio a pavimento.

Diametro 76, 90, 121, 160 mm

**Dissuasore UNISONO con testa sferica, estraibile**

Struttura in acciaio, cilindrico, zincato a caldo e rivestito, versione standard in ematite DB 701 e DB 703, altezza standard 900 mm dal suolo. Estraibile, con manicotto e rosetta a pavimento.


Diametro 76, 90, 121, 160 mm

**Dissuasore UNISONO testa a corona emisferica, con una scanalatura**

Struttura in acciaio, cilindrico, zincato a caldo e rivestito, versione standard in ematite DB 701 e DB 703, altezza standard 900 mm dal suolo, testa in alluminio, rivestita come la struttura. Installazione fissa da cementare, con rosetta di fissaggio a pavimento

Diametro: 76 mm, 90 mm, 108 mm, 121mm, 160 mm e 220\* mm

\*220 mm di diametro. L'altezza rispetto al suolo può essere a scelta di 600/700 oppure 800 mm.

**Dissuasore UNISONO testa a corona emisferica, con una scanalatura, estraibile**

Struttura in acciaio, cilindrico, zincato a caldo e rivestito, versione standard in ematite DB 701 e DB 703, altezza standard 900 mm dal suolo, testa in alluminio, rivestita come la struttura. Estraibile, con manicotto e rosetta a pavimento

Diametro: 76 mm, 90 mm, 108 mm, 121mm, 160 mm e 220\* mm

\*220 mm di diametro. L'altezza rispetto al suolo può essere a scelta di 600/700 oppure 800 mm.